

## Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków systemu ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposażeniem, wraz z budową parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4 - BRANŻA DROGOWA

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| 1 | KSNR 6 0806-02-040<br>Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  | 15,00 m               |
| 2 | KSNR 6 0805-05-050<br>Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej (kostki betonowej)  | 34,00 m <sup>2</sup>  |
| 3 | KNR 4-04 1103-04-060<br>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km   | 2,715 m <sup>3</sup>  |
|   | 1. (15*0,3*0,15)+(34,0*0,06)   | 2,715                 |
| 4 | KNR 2-31 1406-03-020<br>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych   | 3,00 szt              |
| 5 | KSNR 6 0101-0301-050<br>Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojednego  | 766,00 m <sup>2</sup> |
|   | 1. 642,5+121,0+2,5   | 766,00                |
| 6 | KSNR 6 0101-0201-050<br>Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojednego  | 21,50 m <sup>2</sup>  |
|   | 1. (4,6*2,0)+(8,2*1,5)   | 21,50                 |
| 7 | KNR 2-01 0235-0201-060<br>Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)  | 80,00 m <sup>3</sup>  |
|   | 1. 80,0  | 80,00                 |
| 8 | KSNR 1 0203-03-060<br>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> , w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowylad. 5-10t, na 1km, grunt I-III (oodwóz nadmiaru gruntu z wykopów) | 105,00 m <sup>3</sup> |
|   | 1. 105   | 105,00                |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 9  | KNR 2-31 0402-04-060<br>Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (beton C12/15)   | 5,46 m3   |
|    | 1. $(42,0+40,0+2,0)*0,065$   | 5,46      |
| 10 | KNR 2-31 0403-01-040<br>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej   | 84,00 m   |
|    | 1. 42,0+40,0+2,0   | 84,00     |
| 11 | KNR 2-31 0402-03-060<br>Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe  | 0,26 m3   |
|    | 1. 13,0*0,02   | 0,26      |
| 12 | KNR 2-31 0403-05-040<br>Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | 13,00 m   |
|    | 1. 13,0  | 13,00     |
| 13 | KSNR 6 0404-05-040<br>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową                            | 38,00 m   |
| 14 | KSNR 6 0104-03-050<br>Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm                                     | 787,50 m2 |
|    | 1. część jezdni  |           |
|    | 2. 642,5+121,0+2,5   | 766,00    |
|    | 3. chodniki  |           |
|    | 4. $(4,6*2,0)+(8,2*1,5)$   | 21,50     |
|    | 5.   | -----     |
|    | 6. Suma  | 787,50    |
| 15 | KSNR 6 0109-03-050<br>Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (beton C8/10)                       | 766,00 m2 |
|    | 1. 642,5+121,0+2,5   | 766,00    |
| 16 | KSNR 6 0502-02-050<br>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem      | 21,50 m2  |
|    | 1. $(4,6*2,0)+(8,2*1,5)$   | 21,50     |
| 17 | KSNR 6 0502-03-050<br>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  | 763,50 m2 |
|    | 1. 642,5+121,0   | 763,50    |
| 18 | KSNR 6 0502-0301-050<br>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 2,50 m2   |
|    | 1. 2,5   | 2,50      |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 19 | KNR 2-21 0211-01-052<br><i>Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 10 cm na terenie płaskim</i>   | 0,02 ha   |
|    | 1. 200/10000   | 0,02      |
| 20 | KNR 2-21 0401-05-050<br><i>Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III</i>   | 200,00 m2 |
| 21 | AW-090<br><i>Szlaban automatyczny parkingowy, ramię aluminiowe do 4,0m, zasilanie 220V z fotokomórka oraz lampą ostrzegawczą. Sterowanie radiowe. Z kompletem pilotów. Z montażem.</i> | 2,00 kpl  |