

ARANŻACJA WNETRZ
BUDYNKU GŁÓWNEGO
SEGMENTY A, B, C

Zestawienie powierzchni pomieszczeń dla Budynku głównego Segmentu A,B,C:

PIWNICA

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
PIWNICA			
- 1.01	Pomieszczenie techniczne	37,30	gres
- 1.02	Pomieszczenie techniczne	16,10	gres
- 1.03	Pomieszczenie techniczne	4,60	gres
- 1.04	Komunikacja	18,25	gres
- 1.05	Pomieszczenie techniczne	14,90	gres
- 1.06	Pomieszczenie techniczne	8,85	gres
- 1.07	Pomieszczenie techniczne	19,75	gres
- 1.08	Magazyn	16,75	gres
- 1.09	Magazyn	23,25	gres
- 1.10	Magazyn	13,25	gres
- 1.11	Magazyn	3,90	gres
- 1.12	Komunikacja	10,80	gres
- 1.13	Magazyn	6,80	gres
- 1.14	Komunikacja	6,30	gres
- 1.15	Magazyn gospodarczy - administracyjny	30,60	gres
- 1.16	Pomieszczenie stacji sprężonego powietrza	14,25	gres
- 1.16a	Pomieszczenie stacji próżni	10,70	gres
- 1.17	Magazyn	5,45	gres
- 1.18	Maszynownia windy	3,45	gres
- 1.19	Komunikacja	25,30	gres
- 1.20	Magazyn narzędzi brudnych	11,85	gres
- 1.21	Mycie wózków narzędz.	23,55	gres
- 1.22	Mycie wózków po bieliznie	5,75	gres
- 1.23	Magazyn bielizny brudnej	7,85	gres
- 1.24	Komunikacja brudna	7,85	gres
- 1.25	Mycie pojemników GN	16,45	gres
- 1.26	Mycie wózków gastronomicznych	11,30	gres
- 1.27	Wyładunek termoportów	8,60	gres
- 1.28	Załadunek wózków gastronomicznych	11,55	gres
- 1.29	Magazyn odzieży czystej	21,30	gres
- 1.30	Komunikacja	7,00	gres
- 1.31	Pomieszczenie mycia łóżek i materacy	11,30	gres
- 1.32	Pomieszczenie przechowywania brudnych łóżek i materacy	12,00	gres
- 1.33	Pomieszczenie suszenia łóżek i materacy	22,00	gres
- 1.34	Depozyt	14,80	gres
- 1.35	Szatnia obsługi sprzątającej	21,40	gres
- 1.36	Umywalnia	8,70	gres
- 1.37	Pomieszczenie wypoczynku kobiet	14,50	gres
- 1.38	Wc	2,65	gres
- 1.39	Komunikacja	74,90	gres
- 1.40	Szyb windowy	5,90	gres
- 1.41	Szatnia damska	121,20	gres
- 1.42	Umywalnia damska	17,55	gres
- 1.43	Umywalnia męska	17,45	gres

- 1.44	Szatnia męska	97,55	gres
- 1.45	Komunikacja	62,60	gres
- 1.46	Szatnia dla odwiedzających	13,90	gres
- 1.47	Rozdzielnia podtlenu azotu	5,15	gres
- 1.48	Szyb windowy	5,90	
- 1.49	Szyb windowy	5,90	
- 1.50	Węzeł cieplny	19,20	gres
- 1.51	Magazyn	15,90	gres
- 1.52	Magazyn	5,50	gres
- 1.53	Magazyn	12,35	gres
- 1.54	Komunikacja	30,65	gres
- 1.55	Magazyn	9,10	gres
- 1.56	Magazyn	7,05	gres
- 1.57	Magazyn	5,85	gres
- 1.58	Magazyn	5,55	gres
- 1.59	Komunikacja	18,60	gres
- 1.60	Pomieszczenie techniczne	7,05	gres
- 1.61	Rozdzielnia elektryczna	11,05	gres
- 1.62	Rozdzielnia elektryczna	7,35	gres
- 1.63	Magazyn środków czystości	6,55	gres
- 1.64	Pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek	16,30	gres
- 1.65	Magazyn	2,55	gres
- 1.66	Magazyn	3,30	gres
- 1.67	Magazyn	3,55	gres
- 1.68	Komunikacja	20,45	kostka betonowa
-1.69	Maszynownia windy	11,30	gres
K-1/1	Klatka schodowa	18,00	gres
K-1/4	Klatka schodowa	9,80	gres
K-1/5	Klatka schodowa	17,45	gres
T	Tablica elektr.5	0,5	gres

Powierzchnia użytkowa Piwnic - 885,60 m²

Komunikacja - 320,10 m²

Powierzchnia pomocnicza - 17,75 m²

-1.01 Pomieszczenie techniczne 37,30 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.02 Pomieszczenie techniczne. 16,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.03 Pomieszczenie techniczne 4,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.04 Komunikacja 18,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.05 Pomieszczenie techniczne 14,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.06 Pomieszczenie techniczne 8,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości

10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.07 Pomieszczenie techniczne 19,75 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.08 Magazyn 16,75 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.09 Magazyn 23,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.10 Magazyn 13,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.11 Magazyn 3,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm

-1.12 Komunikacja 10,80 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.13 Magazyn 6,80 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.14 Komunikacja 6,30 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.15 Magazyn gospodarczy - administracyjny 30,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.16 Pomieszczenie stacji sprężonego powietrza 14,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.16a Pomieszczenie stacji próżni **10,70 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.17 Magazyn **5,45 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.18 Maszynownia windy **3,45 m²**

Według technologii producenta windy GMV.

-1.19 Komunikacja **25,30 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.20 Magazyn narzędzi brudnych **11,85 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.21 Mycie wózków narzędziowych **23,55 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 60x60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.22 Mycie wózków po bieliźnie 5,75 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 60x60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.23 Magazyn bielizny brudnej 7,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.24 Komunikacja brudna 7,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.25 Mycie pojemników GN 16,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 60x60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.26 Mycie wózków gastronomicznych 11,30 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 60x60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.27 Wyładunek termoportów 8,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 60x60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany

ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.34 Depozyt 14,80 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.35 Szatnia obsługi sprzątajacej 21,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.36 Umywalnia 8,70 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.37 Pomieszczenie wypoczynku kobiet 14,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.38 Umywalnia 2,65 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.39 Komunikacja 74,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.40 Szyb windy 5,90 m²

Według technologii producenta windy GMV.

-1.41 Szatnia damska 121,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.42 Umywalnia damska 17,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.43 Umywalnia męska 17,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.44 Szatnia męska 97,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.45 Komunikacja 62,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.46 Szatnia dla odwiedzających 13,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.47 Szatnia dla odwiedzających 5,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.48 Szyb windy 5,90 m²

Według technologii producenta windy GMV.

-1.49 Szyb windy 5,90 m²

Według technologii producenta windy GMV.

-1.50 Węzeł cieplny 19,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.51 Magazyn 15,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Ściany Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor

SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.52 Magazyn 5,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.53 Magazyn 12,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.54 Komunikacja 30,65 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.55 Magazyn 9,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.56 Magazyn 7,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.57 Magazyn 5,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.58 Magazyn 5,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.59 Komunikacja 18,60m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.60 Pomieszczenie techniczne 7,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.61 Rozdzielnia elektryczna 11,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 250 cm.

-1.62 Rozdzielnia elektryczna 7,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa

-1.63	Magazyn środków czystości	6,55 m ²
-------	---------------------------	---------------------

-1.64	Pomieszczenie socjalne dla sprzątarek	16,30 m ²
-------	---------------------------------------	----------------------

-1.65	Magazyn	2,55 m ²
-------	---------	---------------------

-1.66	Magazyn	3.30 m ²
-------	---------	---------------------

-1.67	Magazyn	3.55 m ²
-------	---------	---------------------

15

-1.68 Komunikacja 20,45 m²

Należy wykonać posadzkę z kostki betonowej. Ściany pokryte tynkiem cienkowarstwowym.

-1.69 Maszynownia windy 11,30 m²

Według technologii producenta windy GMV.

K-1/1 Klatka schodowa 18,00 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barierek.

K-1/4 Klatka schodowa 9,80 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE Q0Z3 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barierek.

K1/5 Klatka schodowa 17,45 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barierek.

T Tablica 0,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

PARTER

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
PARTER			
1.01	Pracownia mamografii	21,65	istniejąca
1.02	Ciemnia	7,10	istniejąca
1.03	Wc pacjentów	5,05	istniejąca
1.04	Pracownia USG	11,35	istniejąca
1.05	Poczekalnia	22,30	istniejąca
1.06	Pokój ordynatora	11,60	istniejąca
1.07	Komunikacja	9,25	istniejąca
1.08	Rejestracja	7,60	istniejąca
1.09	Pokój lekarski	10,65	istniejąca
1.10	Komunikacja	12,20	gres
1.11	Wc	2,75	istniejąca
1.12	Pracownia tomografii komputerowej	38,85	istniejąca
1.13	Wc	3,50	istniejąca
1.14	Serwerownia	5,40	istniejąca
1.15	Sterownia TK	12,45	istniejąca
1.16	Komunikacja	11,60	istniejąca
1.17	Magazyn	1,75	istniejąca
1.18	Pomieszczenie socjalne	12,65	istniejąca
1.19	Sterowania	6,60	istniejąca
1.20	Kabina pacjenta	3,00	istniejąca
1.21	Pracownia RTG	28,70	istniejąca
1.22	Wc	3,10	istniejąca
1.23	Rozdzielnia elektryczna	16,00	istniejąca
1.24	Pokój badań	28,60	wykładzina PCV
1.25	Komunikacja	73,55	gres
1.26	Komunikacja	74,90	wykładzina PCV
1.27	Komunikacja	41,70	wykładzina PCV
1.28	Sala chorych	23,85	wykładzina PCV
1.29	Łazienka	4,10	gres
1.30	Sala chorych	23,60	wykładzina PCV
1.31	Łazienka	3,50	gres
1.32	Sala chorych	25,30	wykładzina PCV
1.33	Łazienka	4,90	gres
1.34	Oddziałowa	5,15	wykładzina PCV
1.35	Magazyn	4,90	gres
1.36	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	27,80	wykładzina PCV
1.37	Wc odwiedzających	2,95	gres
1.38	Pomieszczenie porządkowe	1,45	gres

1.39	Pomieszczenie socjalne	6,90	wykładzina PCV
1.40	Punkt pielęgniarski z pokojem przygot.	33,65	wykładzina PCV
1.41	Sekretariat	4,05	wykładzina PCV
1.42	Sala intens. nadzoru kardiolog.	56,75	wykładzina PCV
1.43	Kuchnia oddziałowa	6,60	gres
1.44	Magazyn bielizny	4,65	gres
1.45	Magazyn	2,90	gres
1.46	Łazienka	6,75	gres
1.47	Dyżurka lekarzy	14,90	wykładzina PCV
1.48	Sala chorych	15,00	wykładzina PCV
1.49	Łazienka	2,95	gres
1.50	Łazienka	3,25	gres
1.51	Sala chorych	19,35	wykładzina PCV
1.52	Sala chorych	15,45	wykładzina PCV
1.53	Łazienka	3,20	gres
1.54	Sala chorych	16,55	wykładzina PCV
1.55	Łazienka	3,25	gres
1.56	Śluza	7,35	wykładzina PCV
1.57	Izolotka	9,90	wykładzina PCV
1.58	Łazienka	4,80	gres
1.59	Sala chorych	17,55	wykładzina PCV
1.60	Łazienka	7,20	gres
1.61	Łazienka	6,40	gres
1.62	Sala chorych	31,75	wykładzina PCV
1.63	Sala chorych	21,85	wykładzina PCV
1.64	Łazienka	4,35	gres
1.65	Łazienka personelu	4,35	gres
1.66	Łazienka	4,45	gres
1.67	Brudownik	9,85	gres
1.68	Łazienka	10,60	gres
1.69	Sala łóżkowa	25,80	wykładzina PCV
1.70	Sala łóżkowa	28,65	wykładzina PCV
1.71	Komunikacja	62,15	wykładzina PCV
1.72	Łazienka	3,90	gres
1.73	Łazienka	4,25	gres
1.74	Pom. gospodarcze	2,35	gres
1.75	Ordynator	13,80	wykładzina PCV
1.76	Pom. socjalne	6,30	wykładzina PCV
1.77	Wc	4,10	gres
1.78	Magazyn środków opatrunkowych	12,35	wykładzina PCV
1.79	Magazyn płynów infuzyjnych	10,70	wykładzina PCV
1.80	Magazyn środków dezynfekcyjnych	9,20	wykładzina PCV
1.81	Magazyn środków łatwopalnych	6,30	wykładzina PCV
1.82	Pomieszczenie porządkowe	2,95	gres
1.83	Szyb windy	1,05	

1.84	Maszynownia	12,90	gres
1.85	Komunikacja	34,60	gres
1.86	Pom. administracyjno-szkoleniowe/ Pokój kierownika	8,90	wykładzina PCV
1.87	Komora przyj. z szatnią	5,65	wykładzina PCV
1.88	Magazyn	15,60	wykładzina PCV
1.89	Pomieszczenie ekspedycji	18,95	wykładzina PCV
1.92	Magazyn narzędzi czystych	17,15	gres
1.93	Pom. techniczne - elektr.	5,70	gres
1.94	Komunikacja	13,30	gres
1.95	Komunikacja	48,35	gres
1.96	Post Morte	11,75	gres
1.97	Magazyn sprzętu	7,25	gres
1.98	Magazyn bielizny czystej	7,85	gres
1.99	Magazyn bielizny brudnej	3,90	gres
1.100	Śluza	5,10	gres
1.101	Szyb windy		
1.102	Śluza szatniowa	12,80	gres
1.103	Przygotowanie personelu	9,80	gres
1.104	Sala zabiegowa - operacyjna	32,20	wykładzina PCV
1.105	Sala opatrunków gipsowych	21,05	wykładzina PCV
1.106	Pokój badań	21,60	wykładzina PCV
1.107	Wc pacjentów	5,15	gres
1.108	Wc personelu	2,90	gres
1.110	Wiatrołap	25,40	gres
1.111	Brudownik	5,80	gres
1.112	Pomieszczenie porządkowe	6,15	gres
1.113	Dekontaminacja	8,65	gres
1.114	Komunikacja	26,85	wykładzina PCV
1.115	Obszar segregacji	33,05	wykładzina PCV
1.116	Sala resuscytacyjno-zabiegowa	35,95	wykładzina PCV
1.117	Pokój ordynatora	11,55	wykładzina PCV
1.118	Wiatrołap	2,15	gres
1.119	Gabinet konsultacyjny	9,85	wykładzina PCV
1.120	Rejestracja	7,90	wykładzina PCV
1.121	Nadzór pielęgniarstwa	8,10	wykładzina PCV
1.122	Obszar obserwacji	29,30	wykładzina PCV
1.123	Intensywna terapia wstępna	29,70	wykładzina PCV
1.124	Łazienka lekarzy	4,95	gres
1.125	Pokój lekarzy	23,00	wykładzina PCV
1.126	Nadzór pielęgniarstwa	6,70	wykładzina PCV
1.127	Pom. socjalne	5,75	wykładzina PCV
1.128	Hall technologiczny	55,05	wykładzina PCV
1.129	Szyb windy		
1.130	Szyb windy		

1.131	Komunikacja	103,50	gres
1.132	Komunikacja	14,50	gres
1.133	Pkt. rejestracji	19,55	gres
1.134	Sala fizykoterapii	37,60	wykładzina PCV
1.135	Gabinet lekarski	18,60	wykładzina PCV
1.136	Gabinet lekarski	18,90	wykładzina PCV
1.137	Szatnia męska	5,85	gres
1.138	Łazienka męska	6,00	gres
1.139	Wc pacjentów	7,55	gres
1.140	Szatnia damska	5,90	gres
1.141	Łazienka damska	6,10	gres
1.142	Pom. porządkowe	2,40	gres
1.143	Szyb windy		
1.144	Komunikacja	58,45	gres
1.145	Wc dla niepełnosprawnych	6,10	gres
1.146	Wc męskie	4,35	gres
1.147	Wc damskie	4,35	gres
1.148	Gabinet lekarski	18,50	wykładzina PCV
1.149	Wiatrołap	5,10	gres
1.150	Gabinet lekarski	12,75	wykładzina PCV
1.151	Gabinet lekarski	17,50	wykładzina PCV
1.152	Gabinet lekarski	14,35	wykładzina PCV
1.153	Gabinet lekarski	14,35	wykładzina PCV
1.154	Rejestracja	29,50	wykładzina PCV
1.155	Pom. socjalne	15,50	wykładzina PCV
1.156	Łazienka	5,50	gres
1.157	Komunikacja	44,80	gres
1.157a	Komunikacja	15,55	gres
1.158	Pom. kinezyterapii	60,15	wykładzina PCV
1.159	Stanowisko personelu	17,80	wykładzina PCV
1.160	Masaż wirowy	14,05	gres
1.161	Masaż kończyn	13,80	gres
1.162	Zabiegi parafiną	7,35	wykładzina PCV
1.163	Zabiegi aquavibron	12,50	wykładzina PCV
1.164	Masaż	9,25	wykładzina PCV
1.165	Pom. badań	18,65	wykładzina PCV
1.166	Pom. Higieniczno-sanitarne	10,30	gres
1.167	Pom. badań	16,35	wykładzina PCV
1.169	Łazienka	2,90	gres
1.170	Pomieszczenie izolacji	9,45	wykładzina PCV
1.172	Komunikacja	24,45	gres
1.173	Wc damskie	3,75	gres
1.174	Wc męskie	5,35	gres
1.176	Wc dla personelu	5,60	gres
1.177	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	17,75	wykładzina PCV

1.178	Dyżurka lekarzy	18,05	wykładzina PCV
1.179	Pkt. pielęgniarstwa	8,60	wykładzina PCV
1.180	Pokój przygotowawczy	9,05	wykładzina PCV
1.181	Sala chorych	18,15	wykładzina PCV
1.182	Sala chorych	18,15	wykładzina PCV
1.183	Sala chorych	16,00	wykładzina PCV
1.184	Sala chorych	17,95	wykładzina PCV
1.185	Sala chorych	27,70	wykładzina PCV
1.185a	Pomieszczenie sanitarne dla rodziców	5,15	wykładzina PCV
1.186	Komunikacja	50,25	gres
1.187	Łazienka	6,05	gres
1.187a	Łazienka	5,55	gres
1.188	Pomieszczenie socjalne	4,95	gres
1.189	Kuchnia oddziałowa	5,05	gres
1.190	Łazienka	4,30	gres
1.191	Pokój łóżkowy	9,85	wykładzina PCV
1.192	Pokój łóżkowy	11,00	wykładzina PCV
1.193	Pokój ordynatora	9,50	wykładzina PCV
1.194	Pokój zabaw dla dzieci	12,85	wykładzina PCV
1.195	Śluza	5,65	wykładzina PCV
1.196	Magazyn	3,30	gres
1.197	Izolotka	8,70	wykładzina PCV
1.198	Łazienka	6,60	gres
1.199	Pokój łóżkowy	12,60	wykładzina PCV
1.200	Śluza	15,20	gres
1.200a	Magazyn	4,00	gres
1.201	Pom. przygotowania mieszanek	2,90	gres
1.202	Brudownik	6,00	gres
1.203	Łazienka	8,05	gres
1.204	Łazienka	8,65	gres
1.205	Izolotka	11,70	wykładzina PCV
1.206	Pokój łóżkowy	7,15	wykładzina PCV
1.207	Pkt. pielęgniarstwa	10,05	wykładzina PCV
1.208	Pokój łóżkowy	17,40	wykładzina PCV
1.209	Pokój łóżkowy	20,10	wykładzina PCV
1.210	Pom. Badań	15,50	wykładzina PCV
1.211	Pomieszczenie porządkowe	1,90	gres
1.211a	Łazienka	7,95	gres
1.212	Komunikacja	46,40	gres
1.213	Brudownik	4,80	gres
1.214	Łazienka	4,15	gres
1.215	Śluza	2,95	wykładzina PCV
1.215a	Komunikacja	13,35	Wykładzina PCV
1.216	Śluza	5,3	wykładzina PCV
1.217	Pomieszczenie rozprężania tlenu	12,4	gres

K1/1	Klatka schodowa	64,00	gres
K1/2	Klatka schodowa	22,00	gres
K1/3	Klatka schodowa	27,80	gres
K1/4	Klatka schodowa	19,70	gres
K1/5	Klatka schodowa	24,15	gres
K1/6	Klatka schodowa	45,15	gres
K1/7	Klatka schodowa	34,90	gres
R1/1	Rozdzielnia	4,30	gres
R1/2	Rozdzielnia	5,00	gres
	Tablica elektr.4	0,70	gres

Powierzchnia użytkowa Parter - 2198,80 m²

Komunikacja - 1150,65 m²

Powierzchnia pomocnicza - 1,75 m²

1.01	<u>Pracownia mammografii</u>	<u>21,65 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.02	<u>Ciemnia</u>	<u>7,10 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.03	<u>Wc pacjentów</u>	<u>5,05 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.04	<u>Pracownia USG</u>	<u>11,35 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.05	<u>Poczekalnia</u>	<u>22,30 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.06	<u>Pokój ordynatora</u>	<u>11,60 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.07	<u>Komunikacja</u>	<u>9,25 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.08	<u>Rejestracja</u>	<u>7,60 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.09	<u>Pokój lekarski</u>	<u>10,65 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.10	<u>Komunikacja</u>	<u>12,20 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.11	<u>Wc</u>	<u>2,75 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.12	<u>Pracownia tomografii komputerowej</u>	<u>38,85 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.13	<u>Wc</u>	<u>3,50 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.14	<u>Serwerownia</u>	<u>5,40 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.15	<u>Sterownia TK</u>	<u>12,45 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.16	<u>Komunikacja</u>	<u>11,60 m²</u>
	Poza opracowaniem.	

1.17	<u>Magazyn</u>	<u>1,75 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.18	<u>Pomieszczenie socjalne</u>	<u>12,65 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.19	<u>Sterownia</u>	<u>6,60 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.20	<u>Kabina pacjenta</u>	<u>3,00 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.21	<u>Pracownia RTG</u>	<u>28,70 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.22	<u>Wc</u>	<u>3,10 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.23	<u>Rozdzielnia elektryczna</u>	<u>16,00 m²</u>
	Poza opracowaniem.	
1.24	<u>Pokój badań</u>	<u>28,60 m²</u>
	Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.	
1.25	<u>Komunikacja</u>	<u>73,55 m²</u>
	Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.	
1.26	<u>Komunikacja</u>	<u>74,90 m²</u>
	Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.	
1.27	<u>Komunikacja</u>	<u>41,70 m²</u>
	Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).	

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.28 Sala chorych 23,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.29 Łazienka 4,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.30 Sala chorych 23,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.31 Łazienka 3,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.32 Sala chorych 25,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.33 Łazienka 4,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na

szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.34 Pokój badań **5,15 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.35 Magazyn **4,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.36 Pokój badań **27,80 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.37 Wc odwiedzających **2,95 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.38 Pomieszczenie porządkowe **1,45 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.39 Pomieszczenie socjalne **6,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg

technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.40 Punkt pielęgniarstwa z pokojem przygotowawczym 33,65 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.41 Sekretariat 4,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.42 Sala intensywnego nadzoru kardiolog. 56,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.43 Kuchnia oddziałowa 6,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.44 Magazyn bielizny 4,65 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.45 Magazyn **2,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.46 Łazienka **6,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.47 Dyżurka lekarzy **14,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.48 Sala chorych **15,00 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.49 Łazienka **2,95 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.50 Łazienka **3,25 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.51 Sala chorych 19,35 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.52 Sala chorych 15,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.53 Łazienka 3,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.54 Sala chorych 16,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.55 Łazienka 3,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.56 Śluza 7,35 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.57 Izolatka **9,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.58 Łazienka **4,80m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.59 Sala chorych **17,55 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.60 Łazienka **7,20 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.61 Łazienka **6,40 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.62 Sala chorych **31,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.63 Sala chorych 21,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2).

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.64 Łazienka 4,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiedzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.65 Łazienka personelu 4,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.66 Łazienka 4,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.67 Brudownik 9,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.68 Łazienka 10,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.69 Sala łóżkowa 25,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.70 Sala łóżkowa 28,65 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.71 Komunikacja 62,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.72 Łazienka 3,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.73 Łazienka 4,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.74 Pomieszczenie gospodarcze 2,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.75 Pokój ordynatora 13,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.76 Pomieszczenie socjalne 6,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.77 Wc 4,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.78 Magazyn środków opatrunkowych 12,35 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.79 Magazyn płynów infuzyjnych 10,70 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.80 Magazyn środków dezynfekcyjnych 9,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a

ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.81 Magazyn środków opatrunkowych 6,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.82 Pomieszczenie porządkowe 2,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.84 Maszynownia 12,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.85 Komunikacja 34,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.86 Pomieszczenie administracyjne – szkoleniowe / Pokój kierownika 8,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.87 Komora przyj. z szatnią 5,65 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.88 Magazyn 15,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.89 Pomieszczenie ekspedycji 18,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.92 Magazyn narzędzi czystych 17,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.93 Pomieszczenie techniczne - elektr. 5,70 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.94 Komunikacja 13,30 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.95 Komunikacja 48,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa

PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.96 Post Morte 11,75 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.97 Magazyn sprzętu 7,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.98 Magazyn bielizny czystej 7,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.99 Magazyn bielizny brudnej 3,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.100 Śluza 5,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.101 Szyb windy m²

Według technologii producenta windy GMV.

1.102 Śluza szatniowa **12,80 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.103 Przygotowanie personelu **9,80 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.104 Sala zabiegowa operacyjna **32,20 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany wykonać z higienicznych paneli ściennych z czystego nieplastifikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO WHITEROCK EXTRUDED kolor CLARITY 207 LRV 64. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.105 Sala opatrunków gipsowych **21,05 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.106 Pokój badań **21,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.107 Wc pacjentów **5,15 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.108 Wc pacjentów **2,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.110 Wiatrołap **25,40 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.111 Brudownik **5,80 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.112 Pomieszczenie porządkowe **6,15 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.113 Pomieszczenie porządkowe **8,65 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.114 Komunikacja **26,85 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.115 Komunikacja 33,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.116 Sala resuscytacyjno - zabiegowa 35,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany wykonać z higienicznych paneli ściennych z czystego nieplastifikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO WHITEROCK EXTRUDED kolor CLARITY 207 LRV 64. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.117 Pokój ordynatora 11,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.118 Wiatrołap 2,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.119 Gabinet konsulatyjny 9,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.120 Punkt rejestracji 7,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1

POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.121 Nadzór pielęgniarSKI 8,10 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.122 Obszar obserwacji 29,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.123 Intensywna terapia wstępna 29,70 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.124 Łazienka lekarzy 4,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.125 Pokój lekarzy 23,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.126 Nadzór pielęgniarSKI 6,70 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg

technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.127 Pomieszczenie socjalne 5,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.128 Holl technologiczny 55,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.129 Szyb windy

Według technologii producenta windy GMV.

1.130 Szyb windy

Według technologii producenta windy GMV.

1.131 Komunikacja 103,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.132 Komunikacja 14,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 STRUKTURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.133 Punkt rejestracji 19,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na

szorowanie 2).). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.134 Sala fizykoterapii 37,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.135 Gabinet lekarski 18,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.136 Gabinet lekarski 18,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.137 Szatnia męska 5,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.138 Łazienka męska 6,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD

ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.139 Łazienka męska 7,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.140 Szatnia męska 5,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.141 Łazienka męska 6,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.142 Pomieszczenie porządkowe 2,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.143 Szyb windy

Według technologii producenta windy GMV.

1.144 Komunikacja 58,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.145 Wc dla niepełnosprawnych **6,10 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.146 Wc męskie **4,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.147 Wc damskie **4,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.148 Gabinet lekarski **18,50 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.149 Wiatrołap **5,10 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.150 Gabinet lekarski **12,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN

ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.151 Gabinet lekarski 17,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.152 Gabinet lekarski 14,35 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.153 Gabinet lekarski 14,35 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.154 Rejestracja 29,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.155 Pomieszczenie socjalne 15,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm

o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.156 Łazienka **5,50 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.157 Komunikacja **44,80 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.157a Komunikacja **15,55 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.158 Pomieszczenie kinezyterapii **60,15 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.159 Stanowisko personelu **17,80 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.160 Masaż wirowy **14,05 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.161 Masaż kończyn **13,80 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.162 Zabiegi parafina **7,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.163 Zabiegi aquavibron **12,50 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.164 Masaż **9,25 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.165 Pomieszczenie badań **18,65 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.166 Pomieszczenie higieniczno sanitarne **10,30 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.167 Pokój badań **16,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.169 Łazienka **2,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.170 Pomieszczenie izolacji **9,45 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.172 Komunikacja **24,45 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.173 Wc damskie **3,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.174 Wc męskie **5,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.176 Wc dla personelu **5,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.177 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy **17,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.178 Dyżurka lekarska **18,05 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.179 Punkt pielęgniarstwa z pokojem przygotowawczym **8,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.180 Pokój przygotowawczy **9,05 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN

ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.181 Sala chorych 18,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.182 Sala chorych 18,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.183 Sala chorych 16,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.184 Sala chorych 17,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.185 Sala chorych 27,70 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2).

Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.185a Pomieszczenie rodziców **5,15 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.186 Komunikacja **50,25 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.187 Łazienka **6,05 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.187a Łazienka **5,55 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.188 Pomieszczenie socjalne **4,95 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60

cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.189 Kuchnia oddziałowa 5,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 STRUKTURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 STRUKTURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiedzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.190 Łazienka 4,30 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.191 Pokój łóżkowy 9,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.192 Pokój łóżkowy 11,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.193 Pokój ordynatora 9,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach

zewnątrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.194 Pokój zabaw dla dzieci **12,85 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnątrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.195 Śluza **5,65 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.196 Magazyn **3,30 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.197 Izolatka **8,70 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.198 Łazienka **6,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.199 Pokój łóżkowy **12,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek

NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.200 Komunikacja 15,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.200a Magazyn 4,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.201 Pomieszczenie przygotowania mieszanek 2,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.202 Brudownik 6,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.203 Łazienka 8,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.204 Łazienka 8,65 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg

technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.205 Izolatka **11,70 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.206 Pokój łóżkowy **7,15 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.207 Pokój łóżkowy **10,05 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.208 Pokój łóżkowy **17,40 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.209 Pokój łóżkowy **20,10 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.210 Pomieszczenie badań 15,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.211 Pomieszczenie porządkowe 1,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.211a Łazienka 7,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.212 Komunikacja 46,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.213 Brudownik 4,80 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.214 Łazienka 4,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.215 Śluza **2,95 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.215a Komunikacja **13,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.216 Śluza **5,30 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30x30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.217 Pomieszczenie rozprężania tlenu **12,40 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

K1/1 Klatka schodowa **64,00 m²**

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Barijerki nierdzewne według zestawienia barierek.

K1/2 Klatka schodowa **22,00 m²**

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Barijerki nierdzewne według zestawienia barierek.

K1/3 Klatka schodowa **27,80 m²**

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Barijerki nierdzewne według zestawienia barierek.

K1/4 Klatka schodowa 19,70 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K1/5 Klatka schodowa 24,15 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K1/6 Klatka schodowa 45,15 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K1/7 Klatka schodowa 34,90 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

R1/1 Rozdzielnia 4,30 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

R1/2 Rozdzielnia 5,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

PIĘTRO I

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
PIĘTRO I			
2.01	Brudownik	7,10	gres
2.02	Łazienka dla niepełnosprawnych	8,45	gres
2.03	Pomieszczenie porządkowe	4,55	gres
2.04	Gabinet zabiegowy	24,55	wykładzina PCV
2.05	Izolotka	12,75	wykładzina PCV
2.06	Łazienka	5,55	gres
2.07	Śluza	5,00	wykładzina PCV
2.08	Śluza szatni -część brudna	9,55	gres
2.09	Śluza szatni- część brudna	9,25	gres
2.11	Umywalnia	9,65	gres
2.12	Umywalnia	7,75	gres
2.13	Śluza szatni -część czysta	8,25	gres
2.15	Śluza szatni-część czysta	8,75	gres
2.16	Sala operacyjna nr 1	31,10	wykładzina PCV
2.17	Przygotowanie personelu	8,65	wykładzina PCV
2.18	Magazyn sprzętu	5,45	gres
2.19	Mycie/dezynfekcja	8,00	gres
2.20	Przygotowanie pacjenta	13,15	wykładzina PCV
2.20a	Pomieszczenie personelu	26,00	wykładzina PCV
2.21	Przygotowanie pacjenta	10,65	wykładzina PCV
2.21a	Pom. Higieniczno sanitarne	3,50	gres
2.22	Holl technologiczny	15,60	wykładzina PCV
2.23	Śluza	5,00	wykładzina PCV
2.24	Przygotowanie personelu	8,05	wykładzina PCV
2.25	Przygotowanie pacjenta	13,50	wykładzina PCV
2.26	Sala operacyjna nr 2	39,40	wykładzina PCV
2.27	Przygotowanie personelu	6,95	wykładzina PCV
2.28	Sala operacyjna nr 3	37,95	wykładzina PCV
2.29	Magazyn	7,50	gres

2.30	Brudownik	9,90	gres
2.31	Łazienka	2,80	gres
2.32	Pokój ordynatora	8,75	wykładzina PCV
2.33	Pomieszczenie socjalne	5,55	wykładzina PCV
2.34	Punkt pielęgniarstwa/oddziałowa	7,95	wykładzina PCV
2.35	Sala intensywnej terapii (4 stanowiska)	64,85	wykładzina PCV
2.36	Holl technologiczny	47,45	wykładzina PCV
2.37	Śluza	3,85	wykładzina PCV
2.37a	Pomieszczenie transformatorów	2,35	gres
2.38	Izolotka	18,20	wykładzina PCV
2.38a	Łazienka	3,15	gres
2.39	Dyżurka lekarska	24,55	wykładzina PCV
2.40	Łazienka	3,10	gres
2.41	Gabinet gastrokopii	16,30	wykładzina PCV
2.42	Pom. mycia endoskopów	12,05	gres
2.43	Gabinet kolonoskopii	24,20	wykładzina PCV
2.44	Łazienka	4,70	gres
2.45	Sala wybudzeń i przygotowań	14,50	wykładzina PCV
2.46	Rejestracja	5,15	wykładzina PCV
2.47	Gabinet lekarski	10,15	wykładzina PCV
2.48	Poczekalnia	11,20	wykładzina PCV
2.49	Magazyn	1,20	gres
2.50	Holl technologiczny	16,90	wykładzina PCV
2.51	Śluza	3,70	wykładzina PCV
2.52	Wózek-wanna	6,20	gres
2.53	Łazienka	4,60	gres
2.54	Śluza	3,95	wykładzina PCV
2.55	Sala nadzoru poznieczuleniowego (2 stanowiska)	34,15	wykładzina PCV
2.56	Magazyn czystej bielizny	8,55	gres
2.57	Pom. transformatora	2,85	gres
2.58	Śluza materiałów	7,90	wykładzina PCV
2.59	Magazyn brudnej bielizny i odpadów med.	6,20	gres
2.61	Pomieszczenie porządkowe	7,60	gres
2.62	Pomieszczenie narzędzi brudnych	12,35	gres
2.62a	Pomieszczenie narzędzi brudnych	3,25	gres
2.63	Śluza pacjenta	9,55	gres
2.64	Holl technologiczny	93,60	wykładzina PCV
2.65	Komunikacja	51,45	gres
2.66	Gabinet ordynatora ortopedii	13,55	wykładzina PCV
2.67	Sekretariat	8,95	gres
2.68	Wc dla niepełnosprawnych	5,95	gres
2.69	Dyżurka lekarzy	16,60	wykładzina PCV
2.69a	Łazienka	3,45	gres
2.70	Łazienka	6,70	gres

2.71	Magazyn	6,70	gres
2.72	Pomieszczenie socjalne	23,20	wykładzina PCV
2.73	Szyb windowy		
2.74	Komunikacja	48,20	gres
2.75	Magazyn	2,55	gres
2.76	Kuchnia oddziałowa	12,40	gres
2.77	Łazienka	4,40	gres
2.79	Pokój łóżkowy	30,75	wykładzina PCV
2.80	Pokój oddziałowej	9,55	wykładzina PCV
2.81	Pomieszczenie socjalne	10,50	wykładzina PCV
2.82	Pokój przygot. pielęgniarstwa	10,75	wykładzina PCV
2.83	Wc personelu	6,10	gres
2.84	Pkt. pielęgniarstwa	10,45	wykładzina PCV
2.85	Pokój łóżkowy	52,50	wykładzina PCV
2.86	Łazienka	4,90	gres
2.89	Pokój łóżkowy	26,00	wykładzina PCV
2.90	Pokój łóżkowy	25,50	wykładzina PCV
2.91	Pokój łóżkowy	31,25	wykładzina PCV
2.92	Łazienka	4,35	gres
2.93	Komunikacja	56,40	wykładzina PCV
2.94	Post mortem	11,25	gres
2.95	Dyżurka lekarska	21,50	wykładzina PCV
2.96	Pokój ordynatora rehabilitacji	17,15	wykładzina PCV
2.97	Wc	3,60	gres
2.98	Bufet	12,30	gres
2.99	Zaplecze bufetu	3,40	gres
2.100	Komunikacja	114,75	gres
2.101	Pokój łóżkowy	31,50	wykładzina PCV
2.102	Łazienka	5,25	gres
2.103	Pokój łóżkowy	18,85	wykładzina PCV
2.104	Pokój łóżkowy	19,30	wykładzina PCV
2.105	Łazienka	5,05	gres
2.106	Pokój łóżkowy	27,20	wykładzina PCV
2.107	Pom. porządkowe	2,30	gres
2.108	Szyb windowy		
2.109	Przedśionek p.poż.	14,95	gres
2.110	Łazienka pacjentów	5,90	gres
2.111	Brudownik	5,60	gres
2.112	Magazyn czystej bielizny	2,35	gres
2.113	Pomieszczenie socjalne	7,20	wykładzina PCV
2.113a	Kuchnia oddziałowa	5,55	wykładzina PCV
2.114	Pokój oddziałowej	8,50	wykładzina PCV
2.115	Łazienka	4,35	gres
2.116	Pokój łóżkowy	19,80	wykładzina PCV
2.117	Pokój łóżkowy	22,05	wykładzina PCV

2.118	Pokój łóżkowy	19,65	wykładzina PCV
2.119	Łazienka	4,50	gres
2.120	Sala rehabilitacji	30,75	wykładzina PCV
2.121	Pokój lekarzy	30,95	wykładzina PCV
2.122	Łazienka personelu	3,95	gres
2.123	Łazienka personelu	5,15	gres
2.124	Pokój pielęgniarzki z pokojem przygotowawczym	22,30	wykładzina PCV
2.125	Gabinet zabiegowy	23,15	wykładzina PCV
2.126	Pokój łóżkowy	23,40	wykładzina PCV
2.127	Pokój łóżkowy	39,75	wykładzina PCV
2.128	Łazienka	5,25	gres
2.129	Komunikacja	61,35	wykładzina PCV
2.130	Wc damski	4,40	gres
2.131	Wc męski	4,00	gres
2.132	Magazyn	3,85	gres
2.133	Łazienka pacjentów	11,30	gres
2.134	Łazienka	4,25	gres
2.135	Pokój ordynatora	10,95	wykładzina PCV
2.136	Pokój oddziałowej	10,65	wykładzina PCV
2.137	Komunikacja	67,25	wykładzina PCV
2.138	Szyb windowy		
2.139	Szyb windowy		
2.140	Pokój socjalny	8,65	wykładzina PCV
2.140a	Kuchenska oddziałowa	9,45	wykładzina PCV
2.141	Wc personelu	3,95	gres
2.142	Łazienka	3,70	gres
2.143	Pokój łóżkowy	21,60	wykładzina PCV
2.144	Pokój łóżkowy	21,75	wykładzina PCV
2.145	Łazienka	3,60	gres
2.146	Łazienka	4,05	gres
2.147	Pokój łóżkowy	21,80	wykładzina PCV
2.148	Pokój łóżkowy	20,25	wykładzina PCV
2.149	Łazienka	3,60	gres
2.150	Łazienka	3,60	gres
2.151	Pokój łóżkowy	18,25	wykładzina PCV
2.152	Łazienka	5,50	gres
2.153	Brudownik	6,20	gres
2.154	Pokój dzienny	39,10	wykładzina PCV
2.155	Komunikacja	81,55	wykładzina PCV
2.156	Komunikacja	49,95	wykładzina PCV
2.157	Łazienka	4,35	gres
2.158	Pokój lekarzy	29,30	wykładzina PCV
2.159	Łazienka	4,25	gres
2.160	Pokój łóżkowy	21,90	wykładzina PCV

2.161	Pokój łóżkowy	20,90	wykładzina PCV
2.162	Łazienka	4,05	gres
2.163	Łazienka	4,05	gres
2.164	Pokój łóżkowy	23,25	wykładzina PCV
2.165	Pokój łóżkowy	21,75	wykładzina PCV
2.166	Łazienka	5,75	gres
2.167	Pkt. Pielęgniarski	7,65	wykładzina PCV
2.168	Gabinet diagn.-zabieg.czysty	31,75	wykładzina PCV
2.169	Gabinet diagn.-zabieg.brudny	21,95	wykładzina PCV
2.170	Pokój przygotowawczy	11,25	wykładzina PCV
2.171	Magazyn	3,90	gres
2.172	Magazyn	4,65	gres
K2/1	Klatka schodowa	65,80	gres
K2/2	Klatka schodowa	23,50	gres
K2/3	Klatka schodowa	32,20	gres
K2/4	Klatka schodowa	15,05	gres
K2/5	Klatka schodowa	15,10	gres
K2/6	Klatka schodowa	45,15	gres
K2/7	Klatka schodowa	34,90	gres
R2/1	Rozdzielnia	2,00	gres
R2/2	Rozdzielnia	5,00	gres
	Tablica elektr.1	0,55	gres
	Tablica elektr.2	0,75	gres

Powierzchnia użytkowa Piętro I - 1948,20 m²

Komunikacja - 982,15 m²

Powierzchnia pomocnicza - 1,30 m²

2.01 Brudownik 7,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.02 Łazienka dla niepełnosprawnych 8,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.03 Pomieszczenie porządkowe 4,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.04 Gabinet zabiegowy 24,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.05 Izolotka 12,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.06 Łazienka 5,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.07 Śluza 9,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.08 Śluza szatni – część brudna 9,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.09 Śluza szatni – część brudna 9,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.11 Umywalnia 9,65 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.12 Umywalnia 7,75 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.13 Śluza szatni – część czysta 8,25 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa

PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.15 Śluza szatni – część czysta 8,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiedzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.16 Sala operacyjna nr 1 31,10 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany wykonać z higienicznych paneli ściennych z czystego nieplastifikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO WHITEROCK EXTRUDED kolor MINT 203 LRV 59 na wysokości 0 – 220 cm oraz 250 – 300cm natomiast na wysokości 220 – 250 cm należy wykonać opaskę z paneli koloru VIBRANCE 213 LRV 22 . Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.17 Przygotowanie personelu 8,65 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.18 Magazyn sprzętu 5,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiedzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.19 Mycie / dezynfekcja 8,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 60 x 60 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.20 Przygotowanie pacjenta 13,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.20a Pomieszczenie personelu 26,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.21 Przygotowanie pacjenta 10,65 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.21a Pomieszczenie higieniczno sanitarne 3,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.22 Holl technologiczny 15,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.23 Śluza 5,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiedzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.24 Przygotowanie personelu 8,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.25 Przygotowanie pacjenta 13,50m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.26 Sala operacyjna nr 2 39,40 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany wykonać z higienicznych paneli ściennych z czystego nieplastifikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO WHITEROCK EXTRUDED kolor MINT 203 LRV 59 na wysokości 0 – 220 cm oraz 250 – 300cm natomiast na wysokości 220 – 250 cm należy wykonać opaskę z paneli koloru VIBRANCE 213 LRV 22 . Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.27 Przygotowanie personelu 6,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.28 Sala operacyjna nr 3 37,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany wykonać z higienicznych paneli ściennych z czystego nieplastifikowanego ekstrudowanego PCV ALTRO WHITEROCK EXTRUDED kolor MINT 203 LRV 59 na wysokości 0 – 220 cm oraz 250 – 300cm natomiast na wysokości 220 – 250 cm należy wykonać opaskę z paneli koloru VIBRANCE 213 LRV 22 . Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty metalowe METALL BIOGUARD 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.29 Magazyn 7,50m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.30 Brudownik 9,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.31 Łazienka 2,80 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.32 Pokój ordynatora 8,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.33 Pomieszczenie socjalne 5,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.34 Punkt pielęgniarstwa / oddziałowa 7,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.35 Sala intensywnej terapii (4 stanowiska) 64,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy

umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m.

Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.36 Holl technologiczny 47,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.37 Śluza 3,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.37a Pomieszczenie transformatorów 2,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.38 Izolatka 18,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.38a Łazienka 3,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.39 Dyżurka lekarzy 24,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół

z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.40 Łazienka 3,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.41 Gabinet gastrokopii 16,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.42 Pomieszczenie mycia endoskopów 12,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.43 Gabinet kolonoskopii 24,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Połączenie ze ścianą wg. technologii producenta. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.44 Łazienka 4,70m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.45 Dyżurka lekarzy 14,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.46 Rejestracja 5,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.47 Gabinet lekarski 10,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.48 Poczekalnia 11,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.49 Magazyn 1,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.50 Holl technologiczny 16,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit

podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.51 Śluza 3,70 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiedzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.52 Wózek - wanna 6,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.53 Łazienka 4,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.54 Śluza 3,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiedzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.55 Sala nadzoru poznieczuleniowego (2 stanowiska) 34,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.56 Magazyn czystej bielizny 8,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiedzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg

technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.57 Pomieszczenie transformatora 2,85m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.58 Śluza materiałów 7,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.59 Magazyn brudnej bielizny i odpadów medycznych 6,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.61 Pomieszczenie porządkowe 7,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.62 Magazyn brudnej bielizny i odpadów medycznych 12,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.62a Magazyn brudnej bielizny i odpadów medycznych 3,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE

QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.63 Śluza pacjenta 9,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.64 Holl technologiczny 93,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.65 Komunikacja 51,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.66 Pokój ordynatora ortopedii 13,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.67 Sekretariat 8,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.68 Wc dla niepełnosprawnych 5,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE

QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.69 Dyżurka lekarzy 16,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.69a Łazienka 3,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.70 Łazienka 6,70 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.71 Magazyn 6,70 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.72 Pomieszczenie socjalne 23,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.73 Szyb windowy

Według technologii producenta windy GMV.

2.74 Komunikacja 48,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.75 Magazyn 2,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.76 Kuchnia oddziałowa 12,40m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.77 Łazienka 4,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.79 Pokój łóżkowy 30,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.80 Pokój oddziałowej 9,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg

technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.81 Pomieszczenie socjalne 10,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.82 Pomieszczenie przygotowania pielęgniarzki 10,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.83 Wc personelu 6,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.84 Punkt pielęgniarek 10,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.85 Pokój łóżkowy 52,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm

o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.86 Łazienka 4,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.89 Pokój łóżkowy 26,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.90 Pokój łóżkowy 25,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.91 Pokój łóżkowy 31,25 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.92 Łazienka 4,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.93 Komunikacja 56,40 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół

z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.94 Post Morte 11,90 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ1 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.95 Dyżurka lekarzy 21,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.96 Pokój ordynatora rehabilitacji 17,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.97 Wc 3,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.98 Bufet 12,30 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.99 Zaplecze bufetu 3,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 STRUKTURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 STRUKTURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiedzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.100 Komunikacja 114,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.101 Pokój łóżkowy 31,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.102 Łazienka 5,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.103 Pokój łóżkowy 18,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.104 Pokój łóżkowy 19,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół

z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.105 Łazienka **5,05 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.106 Pokój łóżkowy **27,20 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.107 Pomieszczenie porządkowe **2,30 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.108 Szyb windy

Według technologii producenta windy GMV.

2.109 Przedśionek p.poż **14,95 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.110 Łazienka pacjentów **5,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.111 Brudownik **5,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.112 Magazyn czystej bielizny **2,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.113 Pomieszczenie socjalne **7,20 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.113a Kuchnia oddziałowa **5,55 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.114 Pokój oddziałowej **8,50 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach

zewnątrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.115 Łazienka 4,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.116 Pokój łóżkowy 19,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.117 Pokój łóżkowy 22,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.118 Pokój łóżkowy 19,65 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.119 Łazienka 4,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.120 Sala rehabilitacji 30,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.121 Pokój lekarzy 30,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.122 Łazienka personelu 3,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.123 Łazienka personelu 5,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.124 Pokój pielęgniarzki z pokojem przygotowawczym 22,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.125 Gabinet zabiegowy 23,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii

TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.126 Pokój łóżkowy 23,40 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.127 Pokój łóżkowy 39,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.128 Łazienka 5,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.129 Komunikacja 61,35 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.130 Wc damski 4,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.131 Wc męski **4,00 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.132 Magazyn **3,85 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.133 Łazienka pacjentów **11,30 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.134 Łazienka **4,25 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.135 Pokój ordynatora **10,95 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.136 Pokój oddziałowej **10,65 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN

ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.137 Komunikacja 67,25 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.138 Szyb windy

Według technologii producenta windy GMV.

2.139 Szyb windy

Według technologii producenta windy GMV.

2.140 Pokój socjalny 8,65 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.140a Kuchnia oddziałowa 9,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiedzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.141 Wc personelu 3,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.142 Łazienka 3,70 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na

szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.143 Pokój łóżkowy 21,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.144 Pokój łóżkowy 21,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.145 Łazienka 3,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.146 Łazienka 4,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.147 Pokój łóżkowy 21,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.148 Pokój łóżkowy **20,25 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.149 Łazienka **3,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.150 Łazienka **3,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.151 Pokój łóżkowy **18,25 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.152 Łazienka **5,50 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.153 Brudownik **6,20 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.154 Pokój dzienny **39,10 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.155 Komunikacja **81,55 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.156 Komunikacja **49,95 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.157 Łazienka **4,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.158 Pokój lekarzy **29,30 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.159 Łazienka **4,25 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową

wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.160 Pokój łóżkowy 21,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.161 Pokój łóżkowy 20,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.162 Łazienka 4,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.163 Łazienka 4,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.164 Pokój łóżkowy 23,25 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.165 Pokój łóżkowy **21,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.166 Łazienka **5,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.167 Punkt pielęgniarstwa **7,65 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.168 Gabinet diagnostyczny – zabiegowy czysty **31,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.169 Gabinet diagnostyczny – zabiegowy brudny **21,95 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

2.170 Pokój przygotowawczy **11,25 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.171 Magazyn **3,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

2.172 Magazyn **4,65 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

K2/1 Klatka schodowa **65,80 m²**

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K2/2 Klatka schodowa **23,50 m²**

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K2/3 Klatka schodowa **32,20 m²**

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K2/4 Klatka schodowa 15,05 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K2/5 Klatka schodowa 15,10 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K2/6 Klatka schodowa 45,15 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

K2/7 Klatka schodowa 34,90 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

R2/1 Rozdzielnia 2,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

R2/2 Rozdzielnia 5,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

T Tablica elektr. 1 i 2

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości

10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

PIĘTRO II

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
PIĘTRO II			
3.01	Pokój łóżkowy	19,45	wykładzina PCV
3.02	Pomieszczenie porządkowe	3,05	gres
3.03	Pokój łóżkowy	16,80	wykładzina PCV
3.03a	Kuchenska oddziałowa	9,35	gres
3.04	Punkt pielęg. z pokojem przygotow.	13,55	wykładzina PCV
3.05	Pokój łóżkowy	14,50	wykładzina PCV
3.06	Pokój łóżkowy	14,55	wykładzina PCV
3.07	Łazienka	9,40	gres
3.08	Pokój łóżkowy	23,75	wykładzina PCV
3.09	Łazienka	4,00	gres
3.10	Łazienka	4,45	gres
3.11	Pokój łóżkowy	17,75	wykładzina PCV
3.12	Pielęgniarka oddziałowa	10,75	wykładzina PCV
3.13	Wc odwiedzających	3,60	gres
3.14	Zaplecze kaplicy	7,90	wykładzina PCV
3.15	Pom. Wypisów	10,70	wykładzina PCV
3.16	Pokój lekarzy	19,00	wykładzina PCV
3.17	Łazienka	6,30	gres
3.18	Magazyn	10,85	gres
3.19	Szyb windy		
3.20	Pomieszczenie socjalne	12,65	wykładzina PCV
3.21	Brudownik	9,65	gres
3.22	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	16,35	wykładzina PCV
3.23	Kabina higieny osobistej	4,60	gres
3.24	Łazienka	4,75	gres
3.25	Wc personelu	2,70	gres
3.26	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	13,55	wykładzina PCV
3.27	Pokój łóżkowy	14,90	wykładzina PCV
3.28	Komunikacja	55,00	wykładzina PCV
3.29	Komunikacja	46,60	wykładzina PCV
3.30	Komunikacja	74,20	gres
3.31	Kaplica	35,95	wykładzina PCV

3.32	Pom. techniczne	2,70	gres
3.33	Łazienka	5,10	gres
3.34	Punkt pielęgn. z pokojem przygotow.	13,80	wykładzina PCV
3.35	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	22,70	wykładzina PCV
3.36	Noworodki obserwowane	16,35	wykładzina PCV
3.36a	Wcześnieiki	22,20	wykładzina PCV
3.37	Punkt obserwacji noworodka	21,10	wykładzina PCV
3.38	Intensywna opieka noworodka	47,25	wykładzina PCV
3.39	Pokój lekarzy	22,45	wykładzina PCV
3.40	Łazienka	4,00	gres
3.41	Brudownik	4,35	gres
3.42	Magazyn	4,50	wykładzina PCV
3.43	Pokój ordynatora neonatologii	12,85	wykładzina PCV
3.44	Łazienka	3,95	gres
3.45	Łazienka	3,15	gres
3.46	Pokój lekarza dyżurującego	11,10	wykładzina PCV
3.47	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	15,10	wykładzina PCV
3.48	Komunikacja	6,45	wykładzina PCV
3.49	Wc personelu	3,00	gres
3.50	Pomieszczenie socjalne	5,95	wykładzina PCV
3.51	Pom. przygotowania mieszanek	8,85	wykładzina PCV
3.53	Śluza	3,85	wykładzina PCV
3.54	Komunikacja	34,40	wykładzina PCV
3.55	Śluza	3,20	wykładzina PCV
3.56	Komunikacja	4,70	wykładzina PCV
3.57	Komunikacja	40,55	wykładzina PCV
3.58	Pokój łóżkowy	19,85	wykładzina PCV
3.59	Łazienka	3,85	gres
3.60	Pomieszczenie porządkowe	1,85	wykładzina PCV
3.61	Magazyn	1,85	wykładzina PCV
3.62	Łazienka	3,95	gres
3.63	Pokój łóżkowy	23,05	wykładzina PCV
3.64	Pokój łóżkowy	23,20	wykładzina PCV
3.65	Łazienka	4,00	gres
3.66	Magazyn	4,00	wykładzina PCV
3.67	Łazienka	4,35	gres
3.68	Pokój łóżkowy	23,55	wykładzina PCV
3.69	Pokój łóżkowy	21,90	wykładzina PCV
3.70	Łazienka	3,60	gres
3.71	Magazyn	3,20	wykładzina PCV
3.72	Łazienka	3,65	gres
3.73	Pokój łóżkowy	17,70	wykładzina PCV
3.74	Brudownik	6,60	gres
3.75	Łazienka	5,45	gres
3.76	Sala łóżkowa	40,45	wykładzina PCV

3.77	Komunikacja	70,60	wykładzina PCV
3.78	Punkt pielęgn. z pokojem przygotow.	15,20	wykładzina PCV
3.79	Kuchnia oddziałowa	8,50	gres
3.80	Śluza	4,80	wykładzina PCV
3.81	Sala położnicy i noworodka	19,95	wykładzina PCV
3.82	Magazyn bielizny czystej	4,40	wykładzina PCV
3.83	Brudownik	5,35	gres
3.84	Śluza	2,00	wykładzina PCV
3.85	Wc personelu	3,05	gres
3.86	Narzędzia brudne	2,95	gres
3.87	Sala cięć cesarskich	43,05	wykładzina PCV
3.88	Pom. przygotowania pacjenta	7,30	wykładzina PCV
3.89	Pomieszczenie przygotowania lekarzy	7,05	wykładzina PCV
3.90	Łazienka	4,45	gres
3.91	Sala porodowa	16,85	wykładzina PCV
3.92	Komunikacja	27,20	wykładzina PCV
3.93	Sala porodowa	20,10	wykładzina PCV
3.94	Łazienka	2,95	gres
3.95	Pomieszczenie przygotowania osoby z rodziny	6,90	wykładzina PCV
3.96	Posterunek położnej	7,05	wykładzina PCV
3.97	Kabina higieny osobistej	5,25	gres
3.98	Łazienka pacjentów	8,05	gres
3.99	Pom. Higieniczno-sanitarne	7,50	gres
3.99a	Komunikacja wewnętrzna	17,85	wykładzina PCV
3.100	Izba przyjęć-położnictwo	20,75	wykładzina PCV
3.100a	Gabinet przyjęć	22,30	wykładzina PCV
3.101	Szyb windy		
3.102	Szyb windy		
K3/1	Klatka schodowa	40,50	gres
K3/3	Klatka schodowa	25,95	gres
K3/6	Klatka schodowa	29,40	gres
K3/7	Klatka schodowa	24,40	gres
R3/2	Rozdzielnia	5,00	gres
T	Tablica elektr. 3	2,00	

Powierzchnia użytkowa Piętro II - 1009,35 m²

Komunikacja - 547,55 m²

Powierzchnia pomocnicza - 2,00 m²

3.01 Pokój łóżkowy 19,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.02 Pomieszczenie porządkowe 3,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.03 Pokój łóżkowy 16,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.03a Kuchnia oddziałowa 9,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.04 Punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym 13,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.05 Pokój łóżkowy 14,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół

z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.06 Pokój łóżkowy 14,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.07 Łazienka 9,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.08 Pokój łóżkowy 23,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.09 Łazienka 4,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.10 Łazienka 4,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na

szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.11 Pokój łóżkowy **17,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.12 Pielęgniarka oddziałowa **10,75 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.13 Wc odwiedzających **3,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30x30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30x30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.14 Zaplecze kaplicy **7,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.15 Pomieszczenie wypisów **10,70 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających

otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.16 Dyżurka lekarzy 19,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.17 Łazienka 6,30 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.18 Magazyn 10,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.19 Szyb windowy

Według technologii producenta windy GMV.

3.20 Pomieszczenie socjalne 12,65m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.21 Brudownik 9,65 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ1 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01

3.22	Gabinet diagnostyczno - zabiegowy	16,35 m²
-------------	--	----------------------------

3.23	Kabina higieny osobistej	4,60 m²
-------------	---------------------------------	---------------------------

3.24	Łazienka	4.75 m ²
------	----------	---------------------

3.25	Wc personelu	2.70 m²
-------------	---------------------	---------------------------

3.26	Gabinet diagnostyczno - zabiegowy	13.55 m²
-------------	--	----------------------------

3.27	Pokój łóżkowy	14,90 m ²
------	---------------	----------------------

103

z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.28 Komunikacja 55,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.29 Komunikacja 46,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.30 Komunikacja 74,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

3.31 Kaplica 35,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.32 Pomieszczenie techniczne 2,70 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.33 Łazienka 5,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.34 Punkt pielęgniarstwa z pokojem przygotowawczym 13,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.35 Gabinet diagnostyczny - zabiegowy 22,70 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.36 Gabinet diagnostyczny - zabiegowy 16,35 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.36a Wcześnieiki 22,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.37 Punkt obserwacji noworodka 21,10 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.38 Intensywna terapia noworodka 47,25 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.39 Pokój lekarzy 22,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.40 Łazienka 4,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.41 Brudownik 4,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.42 Magazyn 4,50 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01

POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.43 Pokój ordynatora neonatologii 12,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.44 Łazienka 3,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.45 Łazienka 3,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.46 Pokój ordynatora neonatologii 11,10 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.47 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 15,10 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.48 Komunikacja 6,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół

z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.49 Wc personelu 3,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ1 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.50 Pomieszczenie socjalne 5,95m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.51 Pomieszczenie przygotowania mieszanek 8,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.53 Śluza 3,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.54 Komunikacja 34,40 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.55 Śluza 3,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.56 Komunikacja 4,70 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.57 Komunikacja 40,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.58 Pokój łóżkowy 19,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.59 Łazienka 3,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.60 Pomieszczenie porządkowe 1,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.61 Magazyn 1,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.62 Łazienka 3,95m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.63 Pokój łóżkowy 23,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.64 Pokój łóżkowy 23,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.65 Łazienka 4,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.66 Magazyn 4,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.67 Łazienka **4,35 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.68 Pokój łóżkowy **23,55 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.69 Pokój łóżkowy **21,90 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.70 Łazienka **3,60 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.71 Magazyn **3,20 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.72 Łazienka **3,65 m²**

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE

QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.73 Pokój łóżkowy 17,70 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.74 Brudownik 6,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.75 Łazienka 5,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.76 Sala łóżkowa 40,45 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.77 Komunikacja 70,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.78 Punkt pielęgniarstwa z pokojem przygotowawczym 15,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół

z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.79 Kuchnia oddziałowa 8,50m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 STRUKTURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.80 Śluza 4,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiedzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.81 Sala położnicy i noworodka 19,95 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor CELESTIAL – ZD2018. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G381 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.82 Magazyn bielizny czystej 4,40 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.83 Brudownik 5,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.84 Śluza 2,00 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.85 Wc personelu 3,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.86 Narzędzia brudne 2,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do pełnej wysokości. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.87 Sala cięć cesarskich 43,05 m²

Według szczegółowych wytycznych projektu technologicznego.

3.88 Pomieszczenie przygotowania pacjenta 7,30 m²

Według szczegółowych wytycznych projektu technologicznego.

3.89 Pomieszczenie przygotowania lekarzy 7,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Pomiędzy posadzką, a ścianą listwa PVC wewnętrzna. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.90 Łazienka 4,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.91 Sala porodowa 16,85 m²

Według szczegółowych wytycznych projektu technologicznego.

3.92 Komunikacja 27,20 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.93 Sala porodowa 20,10 m²

Według szczegółowych wytycznych projektu technologicznego.

3.94 Łazienka 2,95 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ1 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.95 Pomieszczenie przygotowania osoby z rodziny 6,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

3.96 Posterunek położnej 7,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.97 Kabina higieny osobistej 5,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.98 Łazienka pacjentów 8,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.99 Pomieszczenie higieniczno sanitarne 7,50 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.99a Komunikacja wewnętrzna 17,85 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.100 Izba przyjęć położnictwo 20,75 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.100a Posterunek położnej 22,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor HOLOGRAM – ZD2001. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G437 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

3.101 Szyb windy

Według technologii producenta windy GMV.

3.102 Szyb windy

Według technologii producenta windy GMV.

K3/1 Klatka schodowa 40,50 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii

TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne według zestawienia barierek.

K3/3 Klatka schodowa 25,95 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne według zestawienia barierek.

K3/6 Klatka schodowa 29,40 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne według zestawienia barierek.

K3/7 Klatka schodowa 24,40 m²

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).
Barierki nierdzewne według zestawienia barierek.

R3/2 Rozdzielnia 5,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

T Tablica elektr.3 2,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

ARANŻACJA WNETRZ **BUDYNKU** **ADMINISTACYJNEGO**

Zestawienie powierzchni pomieszczeń dla budynku Administracyjnego:

PARTER

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PARTER			
0.01	Komunikacja	18,80	gres
0.02	WC męski	4,60	gres
0.03	WC Damski / dla niepełnospraw.	6,40	gres
0.04	Gabinet z-cy dyrektora	7,80	wykładzina dywanowa
0.05	Sekretariat	15,30	wykładzina PCV
0.06	Gabinet dyrektora	17,80	wykładzina dywanowa
0.07	Naczelną pielęgniarka	12,90	wykładzina PCV
0.09	Gabinet pielęgniarki epidemiologicznej. Gabinet BHP/P.POŻ.	9,10	wykładzina PCV
0.10	Archiwum	11,40	wykładzina PCV
0.11	Dział kadr i płac	15,55	wykładzina PCV
0.12	Składzik porządkowy	3,10	gres

Powierzchnia użytkowa Parter - 103,95 m²

Komunikacja - 18,80 m²

0.01 Komunikacja 18,80 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.02 Wc męski 4,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ3 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.03 Wc damski / dla niepełnosprawnych 6,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.04 Gabinet z-cy dyrektora 7,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny dywanowej INTERFACE FLOR NEW HORIZONS 5528 OAK. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 Y404 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit

podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.05 Sekretariat 15,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.06 Gabinet dyrektora 17,80 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny dywanowej INTERFACE FLOR NEW HORIZONS 5528 OAK. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 Y404 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.07 Naczelnia pielęgniarka 12,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.09 Gabinet pielęgniarki epidemiologicznej. Gabinet BHP / P.POŻ. 9,10 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.10 Archiwum 11,40 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.11 Dział kadr i płac 15,55 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

0.12 Składzik porządkowy 3,10 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ13 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą

akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

PIĘTRO I

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PIĘTRO I			
1.01	Komunikacja	23,00	gres
1.02	Pom. socjalne	6,90	gres
1.03	WC męski	4,15	gres
1.04	WC damski	4,85	gres
1.05	Dział kontraktowania i rozliczeń medycznych	9,15	wykładzina PCV
1.06	Dział zamówień publicznych	8,05	wykładzina PCV
1.07	Dział techniczny	12,80	wykładzina PCV
1.08	Dział ekonomiczno-finansowy	21,15	wykładzina PCV
1.09	Główna księgową	13,20	wykładzina PCV
1.10	Pokój informatyków	14,00	wykładzina PCV
1.11	Serwerownia	14,205	wykładzina PCV
K1	Klatka schodowa	13,15	gres

Powierzchnia użytkowa Parter - 108,45 m²

Komunikacja - 36,15 m²

1.01 Komunikacja 23,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.02 Pomieszczenie socjalne 6,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Przy ścianach zewnętrznych posiadających otwory okienne sufit podwieszany odsunięty od krawędzi ściany na szerokość 150 cm do wysokości 375 cm.

1.03 Wc męski 4,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

1.04 Wc damski 4,85 m²

1.05	Dział kontraktowania i rozliczeń medycznych	9,15 m²
-------------	--	---------------------------

1.06	Dział zamówień publicznych	8.05 m ²
------	----------------------------	---------------------

1.07	Dział techniczny	12,80 m²
-------------	-------------------------	----------------------------

1.08	Dział ekonomiczno finansowy	21,15 m²
-------------	------------------------------------	----------------------------

1.09	Główna księgowa	13,20 m ²
------	-----------------	----------------------

1.10	Pokój informatyków	14,00 m²
-------------	---------------------------	----------------------------

124

1.11 Serwerownia**14,20 m²**

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G400 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm.

K1 Klatka schodowa**13,15 m²**

Należy cokoły schodów wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Biegi schodów należy wykonać z płytek stopnicowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 STRUKTURALNA 30 x 30 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Bariereki nierdzewne według zestawienia barieriek.

ARANŻACJA WNETRZ

BUDYNKU PORADNI

SPECJALISTYCZNYCH

Zestawienie powierzchni pomieszczeń dla budynku Poradni Specjalistycznych:

PIWNICA

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m2	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
PIWNICA			
-1.01	Magazyn	21,35	gres
-1.02	Komunikacja	3,00	gres
-1.03	Archiwum	17,05	gres

Powierzchnia użytkowa Piwnica - 38,40 m²

Komunikacja - 3,00 m²

-1.01 Magazyn 21,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

-1.02 Komunikacja 3,00 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30x30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

-1.03 Archiwum 17,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek.

Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

PARTER

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m ²	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
PARTER			
1.01	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	14,05	wykładzina PCV
1.02	Pomieszczenie porządkowe	1,40	gres
1.03	Gabinet diagnostyczny	10,30	wykładzina PCV
1.04	Łazienka	4,40	gres
1.05	Łazienka	3,45	gres
1.06	Poczekalnia/Komunikacja	38,2	wykładzina PCV
1.07	Pkt. Rejestracji	15,2	gres
1.08	Wc personelu	4,8	gres
1.09	Komunikacja	7,35	gres
1.10	Magazyn tlenu-butle puste	2,85	wykładzina PCV
1.11	Magazyn tlenu-butle pełne	4,4	wykładzina PCV
1.12	Pomieszczenie socjalne	4,70	wykładzina PCV
1.13	Gabinet diagnostyczno- zabiegowy	17,00	wykładzina PCV
1.14	Gabinet diagn.-zab. - ginekologiczny	16,15	wykładzina PCV
1.15	Łazienka	4,15	gres
1.16	Gabinet diagnostyczny	9,60	wykładzina PCV

1.17	Gabinet diagnostyczno- zabiegowy	13,25	wykładzina PCV
1.18	Szatnia	5,15	gres

Powierzchnia użytkowa Parter - 130,85 m²

Komunikacja - 45,55 m²

1.01 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 14,05 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.02 Pomieszczenie porządkowe 1,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.03 Gabinet diagnostyczny 10,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 300 cm. Sufit należy malować farbą akrylową wg

technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.04 Łazienka 4,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.05 Łazienka 3,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.06 Poczekalnia / komunikacja 38,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.07 Punkt rejestracji 15,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.08 Wc personelu 4,80 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.09 Komunikacja 7,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60x60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30x30 cm do wysokości

10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.10 Magazyn tlenu 10,30 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.11 Magazyn tlenu butle pełne 4,40 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.12 Pomieszczenie socjalne 4,69 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor APEX – ZD2011. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.13 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 16,90 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.14 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy ginekologiczny 16,15 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ1 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.15 Łazienka 4,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą

akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.16 Gabinet diagnostyczny 9,60 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.17 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy 13,25 m²

Należy wykonać posadzkę z wykładziny ALTRO ZODIAC SMOOTH kolor METEOR – ZD2017. Cokół z wykładziny do wysokości 10 cm. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G347 (klasa odporności na szorowanie 2). Przy umywalce należy wykonać fartuch z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm o wymiarach 1,60 x 1,60 m. Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.18 Szatnia 5,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

ARANŻACJA WNETRZ
BUDYNKU APTEKI
WOLNOSTOJĄCEJ

Zestawienie powierzchni pomieszczeń dla budynku Apteki wolnostojącej:

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]	POSADZKI NOWOPROJEKTOWANE
1.01	Sala ekspedycji	44,60	Płytki gresowe
1.02	Komunikacja	19,65	Płytki gresowe
1.03	Pomieszczenie adm. Szkoleniowe	9,40	Płytki gresowe
1.04	Magazyn	7,05	Płytki gresowe
1.05	Magazyn	6,35	Płytki gresowe
1.06	Zmywalnia	3,05	Płytki gresowe
1.07	Izba recepturowa	8,15	Płytki gresowe
1.08	Śluza	1,45	Płytki gresowe
1.09	Pomieszczenie socjalne	6,20	Płytki gresowe
1.10	Pomieszczenie porządkowe	2,25	Płytki gresowe
1.11	Wc	3,85	Płytki gresowe
1.12	Archiwum	1,55	Płytki gresowe
1.13	Komora przyjęć+szatnia	6,45	Płytki gresowe

Powierzchnia użytkowa Parter - 100,35 m²

Komunikacja - 19,65 m²

1.01 Sala ekspedycji 44,60 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.02 Komunikacja 19,65 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.03 Pomieszczenie administacyjno - szkoleniowe 9,40 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ03 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.04 Magazyn I 7,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.05 Magazyn II 6,35 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.06 Zmywalnia 3,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.07 Izba recepturowa 8,15 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 G496 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.08 Śluza 3,05 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ12 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.09 Pomieszczenie socjalne 6,20 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ13 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10 cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek.

Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.10 Pomieszczenie porządkowe 2,25 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.11 Wc 3,85 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ01 NATURALNA 30 x 30 cm oraz kratki ściekowe według projektu. Ściany należy wykonać z płytek NOWA GALA QUARZITE QZ01 POLEROWANA 30 x 30 cm do wysokości 2 m powyżej malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit należy malować farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2).

1.12 Archiwum 1,55 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

1.13 Komora przyjęć + szatnia 6,45 m²

Należy wykonać posadzkę z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 60 x 60 cm. Cokół z płytek gresowych NOWA GALA QUARZITE QZ12 NATURALNA 30 x 30 cm do wysokości 10cm. Pomiędzy posadzką, a cokołem listwa PVC wewnętrzna natomiast w górnej części cokołu listwa PVC zewnętrzna w celu zabezpieczenia połączenia między ścianą malowaną, a cokołem z płytek. Ściany malować do pełnej wysokości farbą akrylową wg technologii TIKKURILA LUJA SEMI MATT kolor SYMPHONY 2436 F301 (klasa odporności na szorowanie 2). Sufit podwieszany ARMSTRONG ruszt CLEAN ROOM płyty mineralne BIOGUARD ACOUSTIC 60 x 60 cm na wysokości 330 cm.

SPECYFIKACJE
MATERIAŁOWE
WYKORZYSTANYCH
MATERIAŁÓW